

# iTcPower

empower your business

## HYUNDAI

### ODHLUČNĚNÁ PŘENOSNÁ ELEKTROCENTRÁLA - INVERTOR

4-taktní benzinová odhlučněná a odlehčená elektrocentrála s ručním startem, OHV motor vzduchem chlazený. Kryt stroje napomáhá lehké manipulaci se strojem a redukcí hluchosti. Tato elektrocentrála nabízí stabilní napětí a je vhodná i pro připojení elektronických zařízení. Kompaktní elektrocentrála pro pomoc v nouzi i běžném životě.

POPIS	MODEL	GG10i
	PARAMETRY	
ELEKTROCENTRÁLA	PROVOZNÍ VÝKON (W)	900
	MAX. VÝKON (W)	1000
	FREKVENCE (Hz)	50
	NAPĚTÍ (V)	230
	PROUD (A)	3,9
	ZÁSUVKY	1 x 16A
	DISPLAY	ANO
	BATERIE	-
	OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE (l)	2,7 l
	DC VÝSTUP / PROUD	12V / 8.3A
	SPOTŘEBA PALIVA (l)	0,6 l
	NEPŘETRŽITÝ PROVOZ (PŘI 50% VÝKONU)	4,5 h
HLUČNOST V 7 m dB (A)	58	
MOTOR	MODEL	IC50
	VÝKON MOTORU (kW/5500rpm)	1,3 Kw
	OTÁČKY	Variabilní
	REGULACE OTÁČEK	Elektronické
	STARTOVÁNÍ	Ruční
	OBJEM MOTORU (ccm)	50
	OBJEM OLEJOVÉ NÁDRŽE (l)	0.25 L
ALTERNÁTOR	ALTERNÁTOR	Invertor
	VÝKON (kW/kVA)	900
	ÚČINÍK (Cosφ)	1
	REGULACE NAPĚTÍ	Elektronické
HMOTNOST A ROZMĚRY	HMOTNOST NETTO (kg)	13
	ROZMĚRY STROJE (mm)	476x271x425



KONTROLNÍ PANEL

Digitální display s počítadlem motohodin, voltmetrem a ukazatelem frekvence

Doporučená prodejní cena:  
13.995,- Kč

Váš dodavatel: